




# ARBOS

# 3055

- Moteur de 50 ch, 4 cylindres
- Transmission 12F+12R
- Prise de force hydraulique 540/1000 tr/min
- Conforme à tractor mother regulation (TMR)
- Blocage du différentiel arrière



## DONNÉES TECHNIQUES

| <b>MOTEUR</b>                      |                 |   |
|------------------------------------|-----------------|---|
| Type                               |                 | Injection diesel directe  |
| Puissance                          | ch/kW           | 50/36,8   |
| Cylindres                          | nbre            | 4   |
| Cylindrée                          | cm <sup>3</sup> | 3168  |
| <b>TRANSMISSION</b>                |                 |   |
| n° rapports                        |                 | 12 + 12 Synchro Shift, traction mécanique, traction intégrale                   |
| Inverseur                          |                 | Mécanique, synchronisé  |
| Vitesse                            | km/h            | 40  |
| <b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>         |                 |   |
| Débit de la pompe                  | l/min           | 15 + 45   |
| Distributeurs hydrauliques arrière |                 | 2 SE/DE   |
| <b>POSTE DE CONDUITE</b>           |                 |   |
| Plateforme                         |                 | Intégrale montée sur garnitures antivibratoires silicone à déformation variable |
| <b>DIMENSIONS ET POIDS</b>         |                 |   |
| Longueur maximale                  | mm              | 4136  |
| Largeur                            | mm              | 1660  |
| Empattement                        | mm              | 1990  |
| Poids avec arceau                  | kg              | 2300  |
| Poids avec cabine standard         | kg              | 2480  |
| <b>PNEUS</b>                       |                 |   |
| Avant et arrière                   | 8.3-20          | 14.9-24   |
|                                    | 8.3-20          | 12.4-28   |
|                                    | 260/70R20       | 380/85R24   |
|                                    | 280/70R16       | 260/70R20   |
|                                    | 260/70R20       | 380/85R24   |
|                                    | 31X9.5-16       | 13-20   |
|                                    | 280/70 R20      | 380/70 R28  |

### COMPACT, EFFICACE ET FIABLE

Conformément à la nouvelle norme TMR, grâce à l'évolution des machines dans une interprétation moderne, le nouveau tracteur 3055 offre fiabilité, qualité et performances.

Avec un moteur écocompatibles de 50 chevaux, une prise de force hydraulique (540/1 000 tr/min), un blocage de différentiel arrière et 24 rapports, la série ARBOS 3000 allie efficacité et utilité dans une machine attentivement conçue qui dispose de tout ce dont vous vous attendez... et bien plus.

